

FST Добавка ускоряющая набор прочности бетона

ОПИСАНИЕ:

Добавка уменьшает время, необходимое для приобретения свойств прочности бетонной смеси. Добавка имеет пластифицирующие свойства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Химический состав:	водный раствор группы модифицированных поликарбоксилатов
Содержание хлоридов:	< 0,1%
Форма:	коричневая жидкость
Плотность:	1,070 кг/л ± 0,02
pH:	8.5 ± 1,0

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает 80-90% прочности на 24 часа
- обеспечивает 100% прочности после 36 часов
- при нагревании изделия обеспечивает 80-90% прочности после 10 часов
- содержание воздуха в бетоне меньше (по объему), чем в контрольной смеси
- снижает расход воды и увеличивает пластичность бетонной смеси

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для изготовления и использования транспортного бетона. Особенно рекомендуется при подаче бетона бетононасосом. Можно использовать в производстве сборного железобетона.

Расход: от 0.5% до 2% от состава цементной смеси.

УПАКОВКА:

Полиэтиленовые контейнеры:	1000 литров
Пластмассовые и металлические бочки вместимостью:	200 литров
Полиэтиленовая тара:	1; 5; 10; 25 литров

ХРАНЕНИЕ:

Температура хранения: от +1°C до +30°C
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления