

HP1 Гидротехническая добавка

ОПИСАНИЕ:

Добавка обеспечивает гидрофобный эффект, в том числе уменьшает водопоглощение бетона или раствора и увеличивает водонепроницаемость, а также морозостойкость затвердевшего бетона.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Химический состав:	раствор силиката натрия, лигносульфонаты, другие добавки;
Форма:	жидкая
Плотность:	1,25 кг/л $\pm 0,02$;
РН:	12 $\pm 1,0$

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- водопоглощение бетона при максимальной концентрации добавки уменьшается на 22% и обеспечивает W14-W16
- увеличивает морозостойкость бетона примерно на 15%
- добавка имеет пластифицирующие свойства

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для транспортного бетона и раствора в случае необходимости повысить водонепроницаемость и морозостойкость. Используя концентрацию 1-2% от массы цемента, можно достичь пластифицирующий эффект до S4(P4). Добавлять вместе с водой, необходимой для приготовления смеси.

Расход: от 0,5% до 2% от массы цемента.

УПАКОВКА:

Полиэтиленовые контейнеры:	1000 литров
Пластмассовые и металлические бочки вместимостью:	200 литров
Полиэтиленовая тара:	1; 5; 10; 25 литра

ХРАНЕНИЕ:

Температура хранения: 5°C ÷ +30°C

Срок годности: 6 месяцев со дня изготовления